

GTR TILTROTATEUR



Considérez le GTR Tiltrotateur comme une extension du bras de votre machine, offrant à l'opérateur la puissance nécessaire pour travailler avec précision, agilité et efficacité. Disponible pour les excavatrices de 2 à 30 tonnes, le GTR Tiltrotateur excelle dans les travaux complexes - il transformera vos opérations en vous offrant une productivité maximale.

Découvrez des possibilités infinies avec l'un des accessoires les plus performants du marché.

15% d'économies de carburant avec une réduction significative de déplacements de la machine.

30-40% d'augmentation de la productivité.

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR CONSULTER LES SPÉCIFICATIONS COMPLÈTES.



GTR TILTROTATEUR

40 DEGRÉS D'INCLINAISON

Le double cylindre du GTR permet un mouvement jusqu'à 40 degrés de chaque côté, ce qui augmente considérablement la polyvalence de l'accessoire.



360 DEGRÉS DE ROTATION INFINIE

Le Tiltrotateur vous offre une infinité de possibilités. Tournez vos accessoires dans n'importe quelle direction.



PORTAIL DE CONTRÔLE 3D

Les systèmes d'intégration de la commande de la machine, disponibles en option, permettent d'intégrer les capteurs d'inclinaison et de rotation du Tiltrotateur dans votre technologie 2D/3D.

SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ

Contrôlez votre accessoire avec une précision inégalée grâce aux manettes, un écran tactile graphique, des chenilles et des roues directrices en option, ainsi que de multiples profils d'utilisateur.

MODULE DE GRAPPIN OPTIONNEL

Le module de grappin GRYB occupe très peu d'espace sous le Tiltrotateur et peut être facilement enlevé et remis en place sans affecter l'utilisation ou la connexion de l'accessoire.

CONTRÔLE DES DIRECTIONS

Les systèmes de direction Wheel-Track sont également disponibles pour un contrôle total depuis les manettes.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ

Réduit le nombre de points de lubrification, peut être connecté au système de lubrification de l'excavatrice (si disponible).

CARTER D'ENGRENAGES REMPLI DE GRAISSE

Profitez d'une maintenance réduite et de performances améliorées grâce au carter d'engrenages rempli de graisse.

TYPES DE CONNEXION

Les tiltrotateurs GTR peuvent être montés de différentes façons selon vos besoins. Ils peuvent être fixés directement sur votre excavatrice ou installés avec la méthode sandwich, en utilisant l'attache rapide Hardlock® ou le Fast Change Coupler.

HARDLOCK® QUICK COUPLER

Changez d'accessoire rapidement avec l'attache rapide Hardlock® qui offre un niveau de sécurité supplémentaire grâce aux dispositifs de double verrouillage, au verrouillage arrière standard et au système de verrouillage excentrique.



FAST CHANGE COUPLER

Avec le Fast Change Coupler, gagnez un maximum de temps en restant toujours dans votre machine. Le système d'attache rapide peut être combiné avec un FC coupler, ce qui facilite la connexion et la déconnexion sans avoir à attacher manuellement les tuyaux.

